

SPIROKLAMSVEP

Förförzinkat stål

Material: EN 10327 DX51D+Z275

För att underlätta hanteringen är dimensionen markerad på varje klamsvep.

Svepen är tillverkade i de dimensioner som Boverkets riktlinjer föreskriver och som redovisats i "Praktiska lösningar Brandskydd ventilation", utgiven av Svensk Ventilation. Vi hänvisar till den boken avseende avstånden mellan varje infästning.

Bulthål: Ø 10,5 mm



Best nr	RSK nr (FFZV)	Dimension	Dimension material	Förp st
0054	381 77 20	64	1,25x30	5
0055	381 77 21	81	1,25x30	10
0056	381 77 22	102	1,25x30	10
0057	381 77 23	127	1,25x30	10
0058	381 77 24	162	1,5x30	10
0059	381 77 25	202	1,5x30	10
0060	381 77 26	252	1,5x30	10
0061	381 77 27	318	1,5x30	10
0062	381 77 28	403	2,0x30	10
0063	381 77 29	503	2,0x30	10
0064	381 77 30	633	2,0x30	10
0065		803	3,0x30	5
0066		1003	3,0x30	5
1066		1253	3,0x30	5

Address
 Industrivägen 29
 1909
 SE-330 10 Bredaryd
 Sweden

Phone
 + 46 (0)370 841 60
 Fax
 + 46 (0)370 841 85

Internet
www.stiglov.se
 e-mail
info@stiglov.se

Tax reg no
 556209-
 VAT no
 SE556209190901

