


Konsol S-10 FZV

- Material EN 10025-2 S235JR, Varmförzinkning enligt standard SS-EN ISO 1461
- Belastningar Enligt SS-EN1993-1-1:2005/AC:2009, EUROKOD 3. Dimensionering i säkerhetsklass 3 för statisk last.

Enligt SS- EN 12236 med säkerhetsfaktor 3.
- Test och beräknings punkt Belastningstest och konstruktionsberäkning för belastning har utförts 2/3 ut från väggfästet på profilen.
- Väggplatta 40x5 mm
- Hål i väggplatta Längd 250-600 mm , Ø 13 mm c/c 80 mm
- Hål i profilarm Runt hål= Ø 11 mm, c/c 25 mm, Slitshål= 11x36 mm, c/c 50 mm
- Varmförzinkning SS EN ISO 1461:2009



Best nr	RSK nr	A mm	B mm	Belastning enligt SS-EN 12236 kN	Belastning enligt EK kN
0067	382 01 49	150	120	1,27	1,22
0068	382 01 56	200	120	1,23	0,92
0069	382 01 59	250	120	1,18	0,74
0070	382 01 64	300	120	1,13	0,61
0071	382 01 65	400	120	0,93	0,46
1075		500	120	0,74	